

**PIAGGIO®****MP3 300 HPE - FICHE TECHNIQUE**

MOTEUR	Monocylindre 4 temps Piaggio hpe
CYLINDREE	278 cm ³
ALÉSAGE X COURSE	75 mm x 63 mm
DE PUISSANCE	19 kW (25,8 ch) à 7750 tr/min
COUPLE	26,1 Nm à 6250 tr/min
DISTRIBUTION	Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes avec culbuteurs à rouleaux
ALIMENTATION	Injection électronique
DEMARRAGE	Circuit électrique
REFROIDISSEMENT	Par liquide
LUBRIFICATION	Carter humide
DEMARRAGE	Système électronique à décharge inductive et anticipation variable intégrée à l'unité d'injection. Système closed loop au moyen d'une sonde Lambda à l'échappement. Immobilizer électronique, blocage pompe d'injection avec véhicule incliné. Traction control (ASR)
BOÎTE DE VITESSES	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge automatique à sec
HOMOLOGATION	Euro 5
SUSPENSION AVANT	À parallélogramme articulé. Système électro-hydraulique du blocage des suspensions
SUSPENSION ARRIÈRE	Double amortisseur hydraulique réglable en précontrainte du ressort sur 4 positions
FREINS AVANT	Double disque Ø 258 mm
FREIN ARRIÈRE	Disque Ø 240 mm
SYSTEME DE FREINAGE	ABS avec freinage combiné à la pédale.
ROUES	Avant en alliage d'aluminium 13" x 3,00, arrière en alliage d'aluminium 14" x 3,75
LONGUEUR/LARGEUR	2000 mm / 800 mm
EMPATTEMENT	1 450 mm
HAUTEUR SELLE	780 mm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	11 litres
PNEUS	Avant Tubeless 110/70-13", arrière Tubeless 140/60-14"
CADRE	Double berceau en tubes d'acier haute résistance