



SXR 50 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre 4 Temps i-get
CYLINDREE	50 cc
ALESAGE & COURSE	39 mm / 41.35 mm
PUISSANCE MAXIMALE AU VILBREQUIN	2.4 kW at 7000 tr/min
COUPLE	3.3 Nm at 6250 tr/min
DISTRIBUTION	Arbre à cames en tête (SACT) - 3 soupapes
REFROIDISSEMENT	Air Forcé
ALIMENTATION	Injection électronique
DÉMARREUR	Électrique
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge automatique à sec
CADRE	Coque en acier avec renforts structurels soudés
SUSPENSION AVANT	Monobras, amortisseur hydraulique 76 mm
SUSPENSION ARRIÈRE	Amortisseur simple à double action, réglable sur 5 positions
FREIN AVANT	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
FREIN ARRIÈRE	Tambour Ø140 mm
ROUE AVANT	Tubeless 120/70 - 12"
ROUE ARRIÈRE	Tubeless 120/70 - 12"
LONGUEUR	1,960 mm
LARGEUR	803 mm
HAUTEUR SELLE	775 mm
EMPATTEMENT	1360 mm
RÉSERVOIR	7 litres
HOMOLOGATION	Euro 5
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1